



## **DESCRIZIONE TECNICA: Parete attrezzata “Spatium”**

Le pareti attrezzate Maisystem sono realizzate in truciolare nobilitato classe E1 con elementi spessore mm. 22 per le parti strutturali, e mm 18 per quelle di finitura quali ante, schienali e tamponamenti.

I fianchi sono forati lungo i lati verticali con una serie continua di fori che assicurano il fissaggio di basi, cappelli, ante, schienali e tutti gli elementi che compongono ed attrezzano la parete “Spatium”. Gli elementi strutturali quali basi e cappelli, sono fissati ai fianchi attraverso uno speciale sistema di congiunzione completamente metallico con finitura nichelata, così come gli schienali che vengono agganciati ai fianchi con giunzioni di analogo materiale sfruttando la foratura predisposta sul fianco.

Le ante sono montate con cerniere che permettono la regolazione in sei direzioni, le cerniere sono in metallo nichelato di tipo “a montaggio veloce”; sulle ante sinistre non singole è posta una guarnizione di battuta in pvc coestruso autoestinguente di colore nero, una maniglia rivestita di gomma nera completa la finitura dell’anta.

La parete “Spatium” permette l’inserimento di uno speciale profilo parapolvere sia in fase di esecuzione del progetto sia successivamente anche a parete montata; questo profilo è realizzato in pvc coestruso autoestinguente, due “baffi” assicurano la perfetta tenuta alla polvere e esaltano il potere fonoisolante della parete attrezzata

Le pareti attrezzate “Spatium” sono predisposte per il passaggio di cavi elettrici; le basi sono smontabili anche a parete installata, l’intercapedine formatasi tra base e pavimento è di mm. 86 a livellatori azzerati.

### Attrezzature interne:

Maisystem è predisposta per l’inserimento di:

- ripiani in acciaio verniciato colore grigio con profilo portacartelle
- cassette portacartelle in acciaio con o senza frontale
- cassette con fondo montati su guide scorrevoli
- serratura a cariglione con chiusura a tre punti completamente nichelata
- appendiabiti fisso ed estraibile, a scelta
- porte e superfici vetrate

La modularità prevista è di mm. 1000-500 spessore totale parete è di 466 mm.