



PARETI MOBILI MAISYSTEM SERIE HIDDEN (modulo 1000mm)

La parete Maisystem Hidden ha una struttura interna non apparente composta da profili di acciaio zincato, da mm. 50x30 sp. 0.7/0.8, opportunamente sagomati e composta da due guide fissate a soffitto e pavimento nelle quali sono inseriti i montanti verticali posti ad un interasse determinato dal modulo prescelto; tramite accessori brevettati è possibile eseguire l'aggancio dei pannelli bordati alla struttura interna in modo preciso e razionale rendendo le operazioni di montaggio più veloci e semplici.

- Le superfici cieche di tamponamento sono costituite da due pannelli in truciolare sp.18 mm completamente bordati in pvc con finiture in nobilitato melaminico nei colori di serie bianco/grigio/avorio a richiesta possiamo fornire finiture in bilaminato o in legno naturale nei colori a scelta del cliente.

Le superfici vetrate hanno doppi vetri spessore 4 mm nella versione di serie oppure possono essere forniti con singolo cristallo assiale spessore 3+3 mm (antifortunio) montati su telai in alluminio anodizzato colore argento.

- L'intercapedine ha uno spazio tecnico disponibile di 50mm idoneo per il passaggio di cavi elettrici o telefonici; a richiesta può essere riempita con materassino di lana minerale.

La parete Maisystem Hidden è autoportante non necessita di contropinte e può essere posizionata sotto qualsiasi controsoffitto o su pavimento sopraelevato.

Speciali guarnizioni in pvc sono inserite tra pannello e montante; lo spazio di 5mm esistente fra pannello e pannello e tra pannello e telaio in alluminio, forma uno scuretto con un piacevole disegno estetico e un fattivo contributo all'insonorizzazione della parete.

I materiali utilizzati nella costruzione del sistema Maisystem Hidden sono tutti a bassa combustione e rispondono alle vigenti normative europee in grado di sicurezza.

Gli stipiti sono costituiti da profili estrusi in alluminio atti a sostenere ante tamburate spessore 34 mm colore argento (porte cieche) e ante in cristallo temperato spessore 10 mm senza telaio (porte vetrate).

Le maniglia di serie sulle porte è il pomolo premi-apri della "Merloni Serrature".

STRUTTURA IN ACCIAIO ZINCATO	classe 0
secondo DM 14 gennaio 1985 art.1	
CRISTALLI FLOAT 4/6 e 3+3 ANTISFONDAMENTO	classe 0
PANNELLI IN NOBILITATO STANDARD	
A BASSO CONTENUTO DI FORMALDEIDE	classe E1
LANA MINERALE	classe 0

SPESSORE PARETE 85 mm

INSONORIZZAZIONE: 41 db

a richiesta possiamo fornirVi pannelli ignifughi, o idrofughi
(con relativo sovrapprezzo)

Revisione del 8/11/2019